

ESTILO:	0412
LÍNEA:	PROCAP
PIEL:	STRONG 100% Cuero Natural
COLOR DE PIEL:	NEGRO
SUELA:	PROCAP
COLOR DE SUELA:	NEGRO
TALLAS:	■ 22 al 24.5 ■ 25 al 31
TIPO DE PRODUCTO:	CALZADO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN Y DIELECTRICO (PP+D)
MARCA DEL PRODUCTO:	PROCLIFF PROTECTION MARCA REGISTRADA EN MÉXICO Y E.U.A
PRODUCTO CERTIFICADO:	NOM STPS NYCE 113- TIPO II Y TIPO III
PRESENTACIÓN:	CHOCLO
AJUSTE:	HORMA EE
CONSTRUCCIÓN:	INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE / MONODENSIDAD
DISEÑO:	ERGONÓMICO



SUELA: PROCAP
DISEÑO REGISTRADO



INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

PU SMARTLITE (Monodensidad)



PRUEBAS FÍSICO MECÁNICAS APLICADAS AL CALZADO

PRUEBAS	MÉTODOS	VALORES
Abrasión	7.2.1 NMX- S- 0051- 1989	DESGASTE NO MAYOR A 250mm ³
Flexión	7.2.1 NMX- S- 0051- 1989	SIN ENDIDURA A MÁS DE 200% Y RUPTURA EN UN CICLO DE 36,000 FLEXIONES
Aceites	7.2.1 NMX- S- 0051- 1989	NO INCREMENTA EL VOLUMEN EN MÁS DE 100%
Gasolinas	7.2.1 NMX- S- 0051- 1989	NO INCREMENTA EL VOLUMEN EN MÁS DE 23%
Resistencia Eléctrica	8.5 NOM 113- STPS- 2009	14,000 VOLTS
Impacto	8.3 NOM 113- STPS- 2009	200 JOULES CON CLARO INTERNO MINIMO DE 13mm
Compresión	8.4 NOM 113- STPS- 2009	11.135Kn CON CLARO INTERNO MINIMO DE 13mm
Absorción / Desabsorción	8.4 NOM 113- STPS- 2009	35% MINIMO PARA LA ABSORCIÓN Y 40% MINIMO PARA DESABSORCIÓN

COMPONENTE:	MATERIAL:	ESPECIFICACIÓN:
Corte Chinela	Flor entera cuero ganado vacuno	Calibre 2.0/2.2 acabado Strong color negro 100% Cuero Natural
Corte Laterales	Flor entera cuero ganado vacuno	Calibre 2.0/2.2 acabado Strong color negro 100% Cuero Natural
Bullón	Malla Poliéster 1200	Forro 100% textil impermeable
Lengüeta	Malla Poliéster 1200	Forro 100% textil impermeable
Forro Lengüeta	Malla Dry Fresh® Alfa Azul Rey	Malla Textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Forro Chinela	Oropal 300	Tejido no tejido (TST) 100% poliéster
Forro Interior	Malla Dry Fresh® Tejido Nido	Malla Textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Ojillos	Barrenados-Perforados	Ojillo perforado
Plantilla	Confort Dry® Eva	[Etil Vinil Acetato] Termoconformado
Planta	Strobel Textil	Aj Duratex SU-TST 3D
Agujeta	Worker Pro® Textil Line	Textil Nylon / Algodón / Bicolor Line 140 cm
Cuña o Entre Suela	Poliuretano	PU Inyectado directo al corte Shore 60 (+/-3)
Piso	Poliuretano Monodensidad Negro	PU color negro. No marca ni raya pisos
Contrafuerte	Fortex 300	Resina Termoplástica
Cambrellon	Nylon Moldeado	Injerto de Nylon Dieléctrico
Puntera de Protección	Poliamida Composite Save Toe	Polímero sintético de alta resistencia y memoria
Aplicación 1	Bumper Integrado de Poliuretano poliéster	Puntera externa de poliuretano, protección del casco
Aplicación 2	No Aplica	No Aplica

“PRECAUCIÓN”

El calzado nuevo puede tener inicialmente una resistencia menor al resbalamiento por la presencia de los materiales desmoldantes utilizados durante la producción, el resbalamiento de un calzado puede variar dependiendo el desgaste de la suela. La condición antiderrapante no garantiza la esencia de resbalamiento en todas las condiciones de uso.

Save Toe Poliamida Composite

Componente 100% elaborado Poliamida Composite material no conductor de electricidad, por tanto Dieléctrico. 30%. Más ligero que la puntera de acero. No presenta oxidación. Mayor resistencia que el caso de acero. Sus dimensiones están de acuerdo con las especificadas en la norma EN12568_1998 (European Standard). Tiene una memoria (regreso) a su forma original después de una deformación a través de impacto y/o compresión de hasta el 80% sin fracturarse. No es detectado por detectores de metales. No genera dermatitis ni procesos micóticos ante presencia de humedad. Su resistencia al Impacto y compresión es de 200 Joules. Material y formula Europea.



Original Leather /// Piel 100% Origen Natural 2.0 / 2.2 mm

Cuero 100% de Origen Natural Vacuno Calibre 20-22 cumpliendo los criterios de la NOM 113 STPS 2009. El proceso de tratamiento químico del cuero americano es libre de metales pesados (plomo, fierro o cobalto). Su Curtición es con Cromo +3 para lograr incrementar las resistencias físicas y las características de una piel con altos estándares de durabilidad, la piel está libre de acidez orgánica, la cual podría debilitar la estructura fibrosa, esto se garantiza con su PH superior al mínimo de 3.50 que marca la norma, así como su Delta PH NO Superior a 0.7%. El Acabado es libre de Cromo, Formol y Cetonas. El acabado garantiza una alta adherencia con una capacidad de flexionar mínimo 2800 pasos por día sin deterioro tanto en clima seco como en clima húmedo, así mismo la alta resistencia a las fricciones.



Agujeta de Seguridad

La Agujeta Pro Worker para la línea Pro Cliff Protection es un desarrollo exclusivo de la marca en alianza con el proveedor entendiendo las necesidades del sector industrial. Su tejido Nylon de alta resistencia granulado y trenzado, el forro está construido con 144 hebras de poliéster denier 1/150/48 y 6 hebras de algodón de 4/6 de alma. Resistencia a la fricción y a la tensión por encima de la norma y permite un mejor amarre evitando que se desabroche constantemente y que los molestos dobles nudos no sean necesarios. Por su composición mixta en los tejidos no genera prolongación en la ignición ante chispa. No se pudre en condiciones normales de uso y su elongación es mínima al estiramiento al amarre.



Plantilla Confort EVA

Plantilla de E.V.A. (Etil Vinil Acetato) emulador del poliuretano y con mejor comportamiento con respecto al látex ya que cuenta con una carga de Uretano que mejoran la resistencia a la fricción y absorción de impactos. La plantilla de E.V.A. Cuenta con una densidad de 32 grados en 5.5 mm, procesada mediante choque térmico de 200 grados centígrados y al conformado en -5 grados centígrados, garantizando una memoria al uso de la forma de la plantilla y sus propiedades. Gracias al proceso de Termo fijado hace que nuestra plantilla sea completamente lavable. Se recomienda que si se usa con talco la plantilla sea sacudida con frecuencia, la acumulación del talco en la plantilla puede generar incomodidad y fricción al solidificarse.



Dry Fresh /// Malla Transpirable

Malla Dry Fresh es un textil tejido 100% poliéster de 220 gramos metro cuadrado y un espesor de 2 mm, con ventilación entre el tramado y el espumado. Fresco y transpirable. El tejido fue diseñado con la característica Antibacterial, previniendo la generación de bacterias y mal olor, y también es Microbial, lo cual dificulta la aparición de microbios en el tejido. Gracias a su espesor de 3mm, tejido ofrece tres características: confort, ventilación y ablación al calcetín indicado para evitar el deslizamiento del pie al andar a cada paso.




Inyección Directa al Corte

El sistema de Inyección Directa al Corte es un sistema de tecnología Alemana donde la suela es fabricada directamente al corte del calzado por medio de un sistema de inyectores que agregan una mezcla a base de polioli e isocianato (poliuretano) en la entre suela y una suela o patín de TPU. Esta tecnología elimina los adhesivos de manera definitiva y por tanto la posibilidad de que la suela se desprege, se parta y existan filtraciones de fluidos.



Bumper System

Bumper Cap (Puntera de Poliuretano exterior en la punta del calzado), protege externamente al casco, absorbe impactos en la punta del pie, aumenta la durabilidad del calzado, no se despega, no se rompe. Reduce los impactos que dañan las articulaciones de las extremidades inferiores.



Resistencia a los Aceites y Gasolinas

Las propiedades de los materiales de la suela permiten presentar una alto índice de resistencia a los aceites vegetales, naturales, grasas y gasolinas. La resistencia a los aceites no es sinónimo de anti derrapancia a los aceites, por el contrario, a mayor resistencia a los aceites mayor es el índice de resbalamiento ante la presencia de sustancias aceitosas. La resistencia a los aceites significa la no descomposición de la suela, al no absorber las sustancias químicas, por tanto aumenta su durabilidad.



Metal Free /// 100% Libres de Metales

El calzado Metal Free es un producto que desde su proceso de fabricación no son utilizados componentes del calzado metálicos, por lo que no hay oxidación en presencia de agua y por tanto no generen micosis. Las puertas detectoras de metales no detectarán el calzado lo que facilita la acción de revisión en puestos de control, un calzado Metal Free es un calzado seguro ya que no hay elementos punzo cortantes en su construcción. La característica Metal Free es un concepto mundialmente aceptado, inclusive es un requisito la exportación de calzado de protección. Reconocido en Aeropuertos.



PP Poliamida Composite
Impacto 200 Joules
Compresión 11.135 KN



ESTILO: **0412**

PROCLIFF PROTECTION

Calzado Tipo II+ Tipo III (Puntera de Protección + Dieléctrico)

El calzado de la Marca PROCLIFF PROTECTION es un producto de calidad calificado como un Calzado de Protección NORMADO, PROBADO y CERTIFICADO y que por tanto le ofrece al usuario la posibilidad de ser utilizado en las empresas o lugares donde es exigido calzar con un producto que cumpla con las normas para calzado de Protección.

El estilo descrito en esta ficha técnica es un calzado elaborado siguiendo las especificaciones dictadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social previsto en la Norma Oficial Mexicana 113 Versión 2009. Los Tipos de Calzado marcados por la norma y los componentes han sido probados en los laboratorios del Ciatec y NYCE. El calzado está CERTIFICADO por TIPO de manera individual ante NYCE Laboratorios A.C. bajo los lineamientos de Equipo de Protección Personal EPP métodos y procedimientos de prueba de la Norma Mexicana para la Inspección de atributos NM-X-012/2:1987.



Calzado TIPO II / Puntera de Protección / NOM 113 STPS 2009

El calzado Tipo II es aquel destinado a la protección integral de los dedos de los pies, donde existen riesgos por impacto y compresión. El casco o puntera de compresión debe de resistir una energía de impacto de 101.7 J + 2 J y una carga de compresión de 11.135 kn + 0.2 KN a velocidad constante con un claro interior posterior a impacto y compresión de 13mm promedio.



Calzado TIPO III / Dieléctrico / NOM 113 STPS 2009

El calzado TIPO III es el calzado destinado a proteger al usuario contra riesgos de choque eléctrico. Resistencia Eléctrica de 14.000 volts Certificados por LAPEM CFE y NOM 113 STPS 2009 NYCE. Las propiedades Dieléctricas de este TIPO de Calzado pueden disminuir considerablemente en ambientes húmedos y/o cuando las suelas y tacones presentan desgaste y/o están contaminadas con otros materiales (impregnación de líquidos, adherencia de materiales sólidos plastosos). Este tipo de calzado no debe ser utilizado en ambientes o condiciones donde existan atmósferas inflamables o explosivas.

Suela Procap



La suela PROCAP PU-SMARTLITE es una suela elaborada en el proceso de Inyección Directa al Corte en Tecnología Alemana DESMA. Suela monodensidad fórmula de dos componentes. Suela de poliuretano monodensidad Smartlite by Huntsman, resistente hasta 70 grados, SHORE 60 ultra ligero, perfil de confort 490 gramos pie con corte y suela. Poliuretano tecnología verde: no es contaminante, no es tóxico. Non Marking Sole y no hay migración de suelos ni raya pisos cerámicos epóxicos.



Suela Monodensidad

Suela MONODENSIDAD / SHORE A 60 cumpliendo con el perfil de confort: Absorción de impacto en el talón, ligereza y durabilidad. Reduce la fatiga estática y dinámica en un 5%.