

FICHA TECNICA

FECHA:
Julio 7 del 2007
MARCA:
SAFEWORK
FABRICADO POR:
COMANDO S. A. DE C. V.
ESTILO:
412 S
CALZADO TIPO I
METODO DE CONSTRUCCION:
VULCANIZADO ADHERIDO AL CORTE



DESCRIPCION	MATERIALES
CORTE	ENGRASADA, GRASO, NAPA Y CRAZY HORSE, CAFÉ, NEGRO, SHEDRON
CORRIDA	DEL 22 AL 26
ALTURA	10 CMS APROX
FORRO DEL TUBO / TALON	SINTETICO DE TELA NO TEJIDA PERSONALIZADO Y ANTIBAC C/ESPUMA DE 5 MM
FORRO PUNTA	CARNAZA
LENGÜETA	DE LA MISMA PIEL DEL CORTE
SUELA	LADYS POLIURETANO, FRESCA
CASCO	OROTERMO DE RESINA SINTETICA
CONTRAFUERTE	OROTERMO DE RESINA SINTETICA
PLANTA	RESINAS DE CELULOSA GROSOR 2.5 MM CONFORMADA
PLANTILLA DE ADORNO	ANATOMICA C/FORRO ANTI-BAC Y ESPUMA TRANSPIRABLE DE 5 MM REMOVIBLE
ENTRESUELA	MICROPOROSA DE 2-2.5 mm
CONSTURA	DE DOS PASOS, PARA SEGURIDAD Y DURABILIDAD TOTAL.
AGUJETAS	TUBULAR DE POLIESTER CON ALMA DE ALGODÓN CON PUNTA DE PLASTICO DE 150 cm DE LARGO
OJILLOS	K-19 PERSONALIZADOS, PAVONADOS Y EN COLOR COBRE O NEGRO O PERFORACIONES EN LA PIEL.
HILOS	NYLON DE FIBRA SINTETICA DEL #30 Y #0
HORMA	DOBLE E, PUNTA REDONDA