## ESPECIFICACION TECNICA CALZADO

## DESCRIPCION GENERAL

| | |
|---|---|
| **ESTILO** | 805 |
| **PRESENTACION** | Borcegui |
| **SISTEMA DE FABRICACION** | Strobel |
| **COLOR** | Negro/ Café |
| **PROTECCION OFRECIDA** | Riesgo de impacto y compresion en la punta del pie (certificado por NYCE ) para operarios donde requieren de una mayor proteccion del pie |
| **CUMPLE CON LA NORMA** | NOM-113-STPS-1994 |
| **PIEL** | Flor entera al vegetal |
| **SUELA** | HULE EVEREST |
| **ALTURA** | 15-16 cm |
| **OJILLOS** | barrenado |
| **RECIO HORMA** | EEE |
| **TALLA** | 22- AL 30 |

### CARACTERISTICAS MATERIALES

| | |
|---|---|
| **CORTE PIEL FLOR ENTERA** | Piel vegetal 100 %<br>Piel flor entera natural de curtido mixto y acabado en base aceites y grasas, firme compacta y resistente. Tiene un acabado mate y presenta una excelente resistencia a la flexión, abrasión y desgarre. Cumple y soprepasa los requerimientos de la norma oficial |
| **FORROS** | 100% de poliester cambrell altamente resistente a la friccion, con excelentes caracteristicas de frescura y de absorcion y desabsocion de agua; resistente 100% antimicotica. |
| **FUELLE** | De una sola pieza de piel unido a la parte superior de los chalecos |
| **HILOS ENSAMBLE** | Estos hilos son utilizados en el pespunte del corte (upper) y Hilo de 100% de poliester de filamento continuo |
| **PLANTA** | selfil para estrobel, cuya compocionon es basicamente de fibras de poliestes, algodón, y sintetico |
| **PLANTILLA** | Anatomica de Neo Eva, con excelente y alta resistencia a la friccion, con tratamiento antimicotico, lavable. |
| **CASCO ACERO** | La puntera de protección de acero anclada al corte cumple con los requerimientos de impacto de 101.7 j y compresion de 11,121 N |
| **OJILLOS** | Ojillos metalicos barrenado K 19 |
| **SUELA** | Suela hule everest con propiedades antiderrapantes y formulación 30% acrilo nitrilo especial para un mejor agarre. |
| **ENTRESUELA** | Es de material de Pvc, es la union entre el corte y la suela |
| **AGUJETAS** | Agujeta de material poliester 1.20 mts con errete de acetato |

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

| | | |
|---|---|---|
| **PIEL** | Espesor | 2.0 / 2.2 mm |
| | Resistencia al desgarre | 10 Kgf |
| | Absorción de agua | 35% mínimo |
| | Desabsorción de agua | 40% mínimo |

| | | |
|---|---|---|
| **CASCO** | Impacto | 101.7 joules |
| | Compresión | 1,135 Kgf |
| | Anclaje | Cuenta con ceja de anclaje para evitar deslizamiento |

| | | |
|---|---|---|
| **SUELA** | Flexion | 200% máximo de abertura (valor promedio obtenido 100%) |
| | abrasion | 250 mm2 máximo |