

ESTILO:	101
LÍNEA:	BASIC
PIEL:	NAPA
COLOR:	NEGRO
SUELA:	ESTRELLA
COLOR:	NEGRO
AJUSTE:	HORMA EEE
CONSTRUCCIÓN:	LOCKSTICHER
TIPO DE PRODUCTO:	TIPO II (PP)



Compresión 1134 kg
Impacto 101 Joules - 20 kg a 1/2 metro

TIPO DE PROTECCIÓN / PUNTERA PROTECCIÓN



NOM-113-STPS-2009

PRESENTACIÓN BORCEGUI
TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30

PRUEBAS DE LABORATORIO

MÉTODO

Res. Flexión	7.3 NMX-S-051-1989
Res. Aceites - Gasolinas	7.2.2 NMX-S-051-1989
Res. Abrasión	7.2.1 NMX-S-051-1989
Res. Desgarre	7.2.2 NMX-S-051-1989
Res. Eléctrica	No aplica
Res. Impacto	8.3 NOM 113-STPS-2009
Res. Compresión	8.4 NOM 113-STPS-2009
Absorción - Desabsorción	8.4 NOM 113-STPS-2009

SUELA DISEÑADA PARA USO PROFESIONAL

Compuesto de hule
Vulcanizado



ELEMENTO

MATERIAL

DETALLES

Corte	Flor entera cuero vacuno	Piel 100% Natural calibre 2.0 - 2.2 mm
Bullón	Sintético	Grabado de cerdo en base PVC
Lengüeta	Sintético	Grabado de cerdo en base PVC
Forro lengüeta	No aplica	Piel natural
Forro interior	No aplica	Piel natural
Ojillos	Metálicos	Barrenado / Acero inoxidable
Agujeta	Poliéster	Textil / Poliester
Planta	Fibra poliéster (TNT) + EVA	Alta transpiración
Plantilla	Etil vinil acetato (EVA)	Transpirable
Contrafuerte	Fibra de cartón laminado	Rigidez 40%
Suela	Hule	Hule vulcanizado color negro
Puntera de protección	Acero	Casco acero inoxidable

USO RECOMENDADO

Calzado para uso en condiciones secas, de uso industrial y/o trabajo para industria semi - pesada; Resistente a Aceites y Gasolinas en condiciones bajas;

PRECAUCIÓN

Las condiciones de uso, el desgaste de la suela y los contaminantes del entorno en donde se utilice el calzado son factores que afectan la condición antiderrapante y no garantiza el índice de resbalamiento.